

**DANE TECHNICZNE**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Max. wysokość upadku       | 0,6 m                       |
| Wymiary (dł x szer x wys)  | 2,49 x 1,05 x 1,44 m        |
| Powierzchnia zderzenia     | 6,0 x 4,0 m                 |
| Pole powierzchni zderzenia | 20,7 m <sup>2</sup>         |
| Zalecana nawierzchnia      | Zgodnie z normą 1176-1:2017 |

**Dostępne opcje:****PREMIUM**

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| STAL        | Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo                                |
| PODESTY     | Sklejka antypoślizgowa                                                          |
| PŁYTY       | Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami     |
| ZJEŹDŻALNIE | Ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE                          |
| KOTWIENIE   | Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20 |
| INNE        | Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.       |

\*Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017.