

**DANE TECHNICZNE**

4x komin linowy
 1x ścianka linowa pajęczyna
 1x ścianka sprawnościowa
 1x ścianka stalowa kratownica
 1x ścianka linowa kratownica

Max. wysokość upadku 2,0 m
 Wymiary (dł x szer x wys) 3,99 x 4,03 x 2,1 m
 Powierzchnia zderzenia 7,8 x 7,8 m
 Pole powierzchni zderzenia 57,7 m²
 Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normą 1176-1:2017

Dostępne opcje:**PREMIUM**

DREWNO	Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu kwadratowym 95 x 95 mm.
STAL	Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
LINY	Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory.
KOTWIENIE	Urządzenie na stałe posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem klasy min. C16/20.
INNE	Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.

* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017